

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI BALUSTRAD ZE STALI OCYNKOWANEJ I MALOWANEJ**

**Przestrzeganie poniższych uwag pozwoli na długotrwałe korzystanie z walorów naszych wyrobów.**

1. Nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych powierzchni lakierniczej oraz szkła.
2. W przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych skutkujących ogniskiem korozji, miejsce uszkodzone należy jak najszybciej oczyścić i pomalować zestawem farb naprawczych.
3. Do mycia nie używać substancji zawierających kwasy i innych substancji mogących wchodzić w reakcję z farbą lub mogących uszkodzić powłokę lakierniczą i być przyczyną ogniska korozji.
4. Do mycia nie używać ostrych i szorstkich przedmiotów.
5. Do mycia nie używać rozpuszczalników.
6. Unikać zabrudzeń substancjami trudno usuwalnymi, np.: klejami, farbami, żywicami, nie dopuszczać do nadmiernego i długotrwałego zabrudzenia substancjami zawierającymi kwasy np. odchody ptaków.
7. Nie należy działać na elementy balustrady nadmiernym obciążeniem które mogłoby spowodować trwałe odkształcenie lub naruszenie konstrukcji tj. siadanie lub stawanie na pochwytach, wciąganie przedmiotów liną przewieszoną przez pochwyt, szarpanie itp.
8. Należy zwrócić uwagę ekipie sprzątającej, aby używać do czyszczenia tylko środków nieagresywnych, nie zawierających kwasów, szczególnie przy czyszczeniu płytek i innych elementów w pobliżu balustrady.
9. Elementy szklane czyścić wyłącznie środkami do mycia szyb i bawełnianą szmatką.

Z poważaniem  
**BALUSTEEL**